

KOMPASS Bornes (Modèle)



DONNÉES TECHNIQUES

[IES Files](#) ↓

Watt 5W – 30W

Système Jusqu'à 350lm

CCT 3000K – 4000K

CRI >80

Câblage

Durée de vie LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)

Couleur Gris métallisé - 16 / Aluminium - 21

DESCRIPTION



VERSIONS *(Cliquez sur le lien ci-dessous pour configurer votre produit)*




[comfort](#)

Dimensions:

5" 29/32

4" 1/32

19" 11/32 to 42" 13/32



[comfort+](#)

Dimensions:

5" 29/32

4" 1/32

19" 11/32 to 42" 13/32



IK10



0.86 ft²



OPTIQUE




Voir les accessoires à la page suivante

BASE EN ACIER ZINGUÉ ET VERNI AVEC TIGES DE SCELLEMENT EN ACIER ZINGUÉ. HAUTEUR 350 MM.

Code Arcluce **1099400X-16**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**


Couleur Gris métallisé - 16

Poids 2.2 lb

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099429X**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Chromé - 31

Poids 2.65 lb

JOINT LINÉAIRE IP68 - 2 VOIES - 3 CONDUCTEURS.

Code Arcluce **1099409X**

Code Réf.


**DONNÉES TECHNIQUES**

Poids 0.07 lb

BASE EN ACIER ZINGUÉ ET VERNI AVEC TIGES DE SCELLEMENT EN ACIER ZINGUÉ. HAUTEUR 350 MM.

Code Arcluce **1099400X-21**

Code Réf.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Couleur Aluminium - 21

Poids 2.2 lb