

# SOUL180 (Modèle)



## DONNÉES TECHNIQUES

[IES Files](#) ↓

<b>Watt</b>	26W
<b>Système</b>	Jusqu'à 2100lm
<b>CCT</b>	3000K – 4000K
<b>CRI</b>	>80
<b>Câblage</b>	120-277V 60Hz / 0-10V
<b>Durée de vie LED</b>	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
<b>Couleur</b>	Gris métallisé - 16 / Noir - 12 / Aluminium - 21

## DESCRIPTION

### Construction

- Corps en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100).
- Support en aluminium extrudé.
- Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la corrosion et aux ambiances marines.
- Joints en silicone.
- Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

### Electrique et Optiques

- Tension d'alimentation universelle 120-277V 50/60Hz.
- Disponible avec gradation 0-10V .
- Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu'à 6kV.
- Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
- DELs à haute efficacité en 3000K ou 4000K (2700K ou d'autres CCT disponible sur demande).
- Lentilles LED en PMMA.
- Vitre en verre trempé de 5/32" d'épaisseur résistant aux chocs thermiques.

### Certifications

- Certifié par UL selon les normes américaines et canadiennes, adaptés aux emplacement humides (marque cULus).
- Il peut être installé à moins de 1,2 m (4 pi) du sol.
- Classifié IP66 selon EN60598.
- Luminaire évalué pour une température ambiante minimale de -40°C.
- Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

### Montage

- Installation en surface.
- Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.
- Base en fonte d'aluminium injecté sous pression (EN 47100) pour fixation avec chevilles.
- Fourni avec plaque de base en acier et boulons d'ancrage en forme de j.
- Disponible sur demande Pilier en acier zingué pour ancrage renforcé.
- Fournis avec cordon d'alimentation (conducteurs 18AWG).

IP66



1.94 ft²

## VERSIONS (Cliquez sur le lien ci-dessous pour configurer votre produit)


[soul180 bornes](#)

Dimensions:

Ø 7" 5/32

39" 3/8

## OPTIQUE




Voir les accessoires à la page suivante

BASE POUR L'ANCRAGE AU SOL EN ACIER ZINGUÉ À CHAUD.

Code Arcluce **1099092X**

Code Réf.



**DONNÉES TECHNIQUES**

**Couleur** Chromé - 31

**Poids** 11.02 lb